

R2E140-AE77-34 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Produkt avsedd som reservdel.

(Statorflänsen är i inloppet)


Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	93 W
Märkström	0.41A
Varvtal	1450 rpm
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 800 mm
C-mått	1,7 mm
Vikt	1.2 kg
Art.nr	R2E140AE7734
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Tillbehör till R2E140-AE77-34 Reservdel		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

R2E140-AE77-34 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning




R2E140-AE77-34 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se