

R4E200-AD03-09 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	225 W
Märkström	1.0 A
Varvtal	1150 rpm
Kondensator	6 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-GA
Motorskydd / Skydd	Inbyggd termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel axiell, 750 mm
C-mått	129 mm
Vikt	3.6 kg
Art.nr	R4E200AD0309

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R4E200-AD03-09 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 6µF	4610114	

R4E200-AD03-09 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning




R4E200-AD03-09 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se