

S4S200-AH04-01

Axialfläkt med korggaller



* Förändrar fläktens data, kontakta oss.

Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt med korggaller
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	30 W
Märkström	0.21 A
Maxström	0,23 A
Varvtal	1370 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	130.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	470.0 m3/h
Tryckbegränsning	Max mottryck 50 Pa
Temperaturområde	-25...+75 °C
Blåsriktning	V
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4S068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Stålplåt, svart.
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabellängd 450 mm
Ljudtryck	42.0 dB(A)
Storlek	ø 200 mm
Vikt	1.2 kg
Art.nr	S4S200AH0401

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

S4S200-AH04-01

Axialfläkt med korggaller

Diagram




		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
④	1	1360	30
④	2	1350	31

S4S200-AH04-01

Axialfläkt med korggaller

Ritning




S4S200-AH04-01

Axialfläkt med korggaller

Kopplingsschema

1c) Shaded pole motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se